



产品认证证书

证书编号: CQC08001022756

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件 (仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 04 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC08001022756

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

EL717、4N25、4N26、4N27、4N28、4N35、4N36、4N37、4N38、MCT2、MCT2E、MCT210、
CNY17-1、CNY17-2、CNY17-3、CNY17-4、H11A1、H11A2、H11A3、H11A4、H11A5、
MOC8100、TIL111、TIL117、CNX35U、CNX36U、CNX38U、CNX39U、SL5500、SL5501、
SL5504、SL5511、CNY17F-1、CNY17F-2、CNY17F-3、CNY17F-4、MOC8111、MOC8112、
MOC8113、MOC8101、MOC8102、MOC8103、MOC8104、MOC8105、MOC8106、MOC8107、
MOC8108、4N25V、4N35V、4N38A、CNY17G-1、CNY17G-2、CNY17G-3、CNY17G-4、
CNY75A、CNY75B、CNY75C、CQY80N、K233P、TCDT1100、TCDT1101、TCDT1102、
TCDT1103、TCDT1110、TCDT1120、TCDT1122、TCDT1123、TCDT1124、4N25GV、4N35GV、
CNY75GA、CNY75GB、CNY75GC、CQY80NG、K233PG、TCDT1100G、TCDT1101G、
TCDT1102G、TCDT1103G、TCDT1110G、TCDT1120G、TCDT1122G、TCDT1123G、
TCDT1124G、CNY171-1、CNY171-2、CNY171-3、CNY171-4、CNY17F1-1、CNY17F1-2、
CNY17F1-3、CNY17F1-4

(注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号:
ELOOOOOOOOXX(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下:

- 1) EL 代表公司名称 Everlight, 若不使用即为空白;
- 2) OOOOOOOOOO 表示产品型号, OOOOOOOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;
- 3) 第一个 X 表示折脚形式, 为空白时表示是双列直插式封装, 为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装, 为 M 时表示是宽引线间距封装;
- 4) 第二个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白;
- 5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
- 6) 第四个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白;
- 7) 第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白; 其中, “-”用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, “-”可能会被省略。)

规格: 加强绝缘, 外部爬电距离 $>7.6\text{mm}$, 绝缘穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$, 通过 10 次热循环 (仅适用于海拔 5000 米及以下)



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC08001022757

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 04 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC08001022757

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

EL8171、EL817、EL816、EL617、EL814、EL815、HS817、K817P、TCET1100、TCET1101、TCET1102、TCET1103、TCET1104、TCET1105、TCET1106、TCET1107、TCET1108、TCET1109、TCET1110、TCET1111、TCET1112、TCET1113、TCET1114、TCET1115、TCET1116、TCET1117、TCET1118、TCET1119、TCET1200、TCET1201、TCET1202、TCET1203、TCET1204、VO610A、VO615A、K817P1、K817P2、K817P3、K817P4、K817P5、K817P6、K817P7、K817P8、K817P9、HS817G、HS817B、HS817BG、HS817C、HS817CG、HS817D、HS817DG、TCET1100G、TCET1105G、TCET1106G、TCET1107G、TCET1108G、TCET1109-3028、TCET1109G、TCET1101G、TCET1102G、TCET1103-3034、TCET1103D、TCET1103G、TCET1104G、TCET1102GD、TCET1103GD、TCET1110G、TCET1115G、TCET1116G、TCET1117G、TCET1118G、TCET1119G、TCET1111G、TCET1112G、TCET1113G、TCET1114G、TCET1200G、TCET1201G、TCET1202G、TCET1203G、TCET1204G、VO610A-1、VO610A-2、VO610A-3、VO610A-4、VO615A-1、VO615A-2、VO615A-3、VO615A-4、VO615A-5、VO615A-6、VO615A-7、VO615A-8、VO615A-9、817、EL610、EL2501、EL2561、EL817L、EL2514

(注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号:
ELOOOOOOOOOX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)- XXX, 变量解释如下: 1)EL 代表公司名称 Everlight, 若不使用即为空白; 2)OOOOOOOOO 表示产品型号, OOOOOOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合; 3)第一个 X 表示折脚形式: 为空白时表示是双列直插式封装, 为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装, 为 M/M2



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC08001022757

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

时表示是宽引线间距封装; 4)第二个(X)表示 CTR 等级代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合; 5)第三个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白; 6)第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合; 7)第五个 X 表示如果使用铁线架用 F 表示, 如果使用铜线架即为空白; 8)第六个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白; 9)第七个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白; 其中, “-”用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, “-”可能会被省略。) (仅适用于海拔 5000 米及以下)

加强绝缘, 外部爬电距离 $\geq 8.0\text{mm}$, 内部穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$, 通过 10 次热循环试验 (温度为 110°C), 适用于海拔 5000m 及以下地区使用。



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC08001024207

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 08 月 20 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC08001024207

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

EL3571N、EL357NL、EL357N、EL356N、EL121N、EL124N、EL2701N、EL354N、EL2705N

(注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号:

ELOOOOO(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下:

1) EL 代表公司名称 Everlight;

2) OOOOOO 表示产品型号, OOOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;

3) 第一个(X)表示 CTR 等级代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;

4) 第二个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白;

5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;

6) 第四个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白;

7) 第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白;

其中, “-”用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, “-”可能会被省略。)

加强绝缘, 外部爬电距离 $> 5.2\text{mm}$, 绝缘穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$ (仅适用于海拔 2000 米及以下)



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC08001024208

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件 加强绝缘, 外部爬电距离 > 5.0mm, 内部穿透距离 ≥ 0.4mm, 通过热循环测试, 仅适用于海拔 2000 米及以下

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 08 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC08001024208

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

EL3H5、EV3H4U、EL3H4U、EL3H7、EL281、EL2801、EL3H4、EL280、EL3H7L

注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号, EL/EVOOOOX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下:

- 1) EL/EV 代表公司名称 Everlight;
- 2) OOOO 表示产品型号, OOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;
- 3) 第一个 X 表示折脚形式: 为空白时表示是表面安装封装, 为 F1 时表示是平引线封装;
- 4) 第二个(X)表示 CTR 等级代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
- 5) 第三个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白;
- 6) 第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
- 7) 第五个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白;
- 8) 第六个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白;

其中, “-” 用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, “-” 可能会被省略。

加强绝缘, 外部爬电距离 > 5.0mm, 内部穿透距离 ≥ 0.4mm, 通过热循环测试, 仅适用于海拔 2000 米及以下



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC08001024948

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光耦合器
见附件(适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 09 月 10 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC08001024948

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

H11AA1、H11AA2、H11AA3、H11AA4、4N29、4N30、4N31、4N32、4N33、H11B1、H11B2、
H11B3、H11B255、TIL113、MOC119、MOC8020、MOC8021、MOC8030、MOC8050、MOC8080、
EL3010、EL3011、EL3012、EL3021、EL3022、EL3023、EL3051、EL3052、EL3053、EL3031、
EL3032、EL3033、EL3041、EL3042、EL3043、ELM4、EL3061、EL3062、EL3063、ELM6、
EL3161、EL3162、EL3163、EL3081、EL3082、EL3083、H11L1、H11L2、H11L3、EL3020、
EL3013、EL3014、EL3024、EL3030、EL3034、EL3040、EL3044、EL3050、EL3054、EL3070、
EL3071、EL3072、EL3073、EL3074、EL3060、EL3064、EL3080、EL3084

(注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号:

ELOOOOOOOX(XX)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下:

- 1) EL 代表公司名称 Everlight, 若不使用即为空白;
 - 2) OOOOOOOO 表示是产品型号, OOOOOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;
 - 3) 第一个 X 表示折脚形式, 为空白时表示是双列直插式封装, 为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装, 为 M 时表示是宽引线间距封装;
 - 4) 第二个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白;
 - 5) 第三个(XX)表示 pin 脚数量, P5 表示是 5 个 pin 脚, 空白表示是 6 个 pin 脚;
 - 6) 第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
 - 7) 第五个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白;
 - 8) 第六个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白;
- 其中, “-”用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, “-”可能会被省略。)

加强绝缘, 绝缘穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$, 内部爬电距离 $> 6.1\text{mm}$, 外部爬电距离 $> 7.9\text{mm}$, 适用于海拔 5000 米及以下



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC10001042863

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 03 月 31 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

附 录

证书编号: CQC10001042863

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号	内部爬电距离规格 (mm)	外部爬电距离规格 (mm)	内部穿透距离 (绝缘厚度) 规格 (mm)
EL10XY (X=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Y=0, 2, 3, 4, 7, 8, 9)、EL101U、EL101L、EL357L、EL1010、EL1011、EL1012、EL1013、EL1014、EL1015、EL1016、EL1017、EL1018、EL1019、EL1110、EL1111、EL1112、EL1113、EL1114、EL1115、EL1116、EL1117、EL1118、EL1119、EL354L、EL1610、EL1611、EL1612、EL1613、EL1614、EL1615、EL1616、EL1617、EL1618、EL1619、EL355L、EL1510、EL1511、EL1512、EL1513、EL1514、EL1515、EL1516、EL1517、EL1518、EL1519、EV101U	N/A	≥8.0	≥0.4
注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号: EL0000(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下: 1) EL/EV代表公司名称Everlight; 2) 0000表示产品型号, 0000为A-Z与0-9或空白的任意组合; 3) 第一个(X)为CTR等级代码, 可能为A-Z或空白的组合; 4) 第二个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU或空白; 5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为A-Z与0-9或空白的组合;			

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC10001042863

纸 号:

6)第四个X表示如有做VDE TEST, 用V表示, 若无即为空白;
7)第五个X表示如果使用无卤材料用G表示, 若不使用即为空白; 其中,“-”用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制,“-”可能会被省略。

加强绝缘, 通过热循环测试, 仅适用于海拔 5000 米及以下



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC11001061817

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
ELM684、ELM456、ELM61L、ELM680、ELM511、ELM452、ELM452L、ELM453、ELM453L、
ELM454、ELM454L、ELM600、ELM600L、ELM601、ELM601L、ELM611、ELM611L、ELM80L、
ELM81L、ELM60U、ELM61U 注:在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号:
ELOOOOOO(XX)(XXXXXXXXXX)-XX,变量解释如下: 1)EL 代表公司名称 Everlight;
2)OOOOO 表示实物上标示的型号,OOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合; 3)第一个(XX)
表示卷带包装方向:TA/TB/TD/TU 或空白; 4)第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码,可
能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合; 5)第三个 X 表示如有做 VDE TEST,用 V 表示,若无即为空白;
6)第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示,若不使用即为空白; 其中,“-”用于区分前字段和
后字段,无任何意义,因电脑打印系统硬件限制,“-”可能会被省略。加强绝缘,绝缘穿透距离
≥0.4mm,外部爬电距离≥5.0mm,通过热循环测试,适用于海拔 2000 米及以下

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求,特发此证。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2011 年 10 月 26 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC12001068115

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 (238)新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
EL6150A、EV6150A、EL603A5、EL603A3、EL606A、EL606B、EL610A、EL610B、EL620A、EL620B、EL625A、EL625B、EL635A、EL635B、EL640A、EL640B、EL660A、EL660B 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号: ELOOOOX(XX)(XXXXXXXXXX)-XX 备注: 上面所示型号中的变量解释如下: 1)EL 代表公司名称 Everlight; 2)OOOO 表示产品型号, OOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合; 3)第一个 X 表示引脚形式, 为空白时表示是双列直插式封装, 为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装, 为 M 时表示是宽引线间距封装; 4)第二个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白; 5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合; 6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白; 7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白; 其中, "-" 用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, "-" 可能会被省略。加强绝缘; 外部爬电距离 > 7.5mm, 内部爬电距离 > 6.0mm, 内部穿透距离 ≥ 0.4mm, 仅适用于海拔 5000 米及以下

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012 年 06 月 26 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC18001187011

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 03 月 05 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC18001187011

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

EL1010H、EL1011H、EL1012H、EL1013H、EL1014H、EL1015H、EL1016H、EL1017H、
EL1018H、EL1019H

(在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号:

EL1010H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX、EL1011H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX、
EL1012H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX、EL1013H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX
EL1014H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX、EL1015H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX
EL1016H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX、EL1017H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX
EL1018H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX、EL1019H (XX) (XXXXXXXXXX)-XX

备注: 上面所示型号中的变量解释如下:

- 1) EL 代表公司名称 Everlight;
 - 2) 1010H、1011H、1012H、1013H、1014H、1015H、1016H、1017H、1018H、1019H
表示是证书上记录的产品型号;
 - 3) 第一个(XX) 表示卷带包装方向: TA / TB / TD / TU 或空白;
 - 4) 第二个(XXXXXXXXXX) 表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
 - 5) 第三个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白;
 - 6) 第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白;
- 其中, “-” 用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制,
“-” 可能会被省略。) 加强绝缘仅适用于海拔 5000 米及以下 外部爬电距离 $\geq$
8.0mm 内部穿透距离 $\geq$ 0.4mm 通过高温为 125 摄氏度的热循环试验



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC18001187012

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2027 年 11 月 16 日

委托人名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称 亿光电子工业股份有限公司
及注册地址 中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称 亿光电子(中国)有限公司
及生产地址 江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号 光电耦合器
见附件, 仅适用于海拔 2000 米及以下

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 03 月 05 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC18001187012

纸 号:

EV357NH(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, EV354NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX,
EV357NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, EL357NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX,
EL354NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, EL357NH(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX

(在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号: EL357NH (X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX

备注: 上面所示型号中的变量解释如下:

- 1) EL 代表公司名称 Everlight;
 - 2) 357NH 表示是实物上记录的系列型号;
 - 3) 第一个(X)表示 CTR 等级代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
 - 4) 第二个(XX) 表示卷带包装方向: TA / TB / TD / TU 或空白;
 - 5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
 - 6) 第四个 X 表示如有做 VDE TEST, 用 V 表示, 若无即为空白;
 - 7) 第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示, 若不使用即为空白;
- 其中, “-”用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, “-”可能会被省略。)
- 加强绝缘; 仅适用于海拔 2000 米及以下; 外部爬电距离 > 5.2m, 内部穿透距离 ≥ 0.4mm, 进行了最高试验温度为 125℃ 的热循环试验

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心